

HYDAC过滤器常用的安装位置

我公司威斯特（上海）传感器仪表有限公司多年来坚持多品种、多品牌、差异化的发展战略，产品覆盖面较大，产品涉及低压电器、液压气动元件、仪器仪表、以及IT网络产品。公司经过多年的经营，已拥有全国范围的稳定客户群体，也完成了较多具有代表性的系统工程，暂如：DCS控制、高压变频、烟气监测、工业调度、仪表成套等，与客户及供应商具有稳定的业务合作基础，并建立了良好的信誉；近几年行业市场竞争极其激烈，公司在市场中不断的突破发展并探求多种思路经营管理，系统集成本地项目工程、拓展国际品牌渠道、以期形成真正意义上的自动化、智能化、透明化、自主化、公平化、阳光化市场，为客户提升自动化水平、降低成本、提供便捷采购是我们企业始终坚持的奋斗目标。

一、HYDAC回油过滤器直接返回线拟合，从油箱拉伸，结构复杂，安装方便。纤维过滤器使用通过油量，高精密过滤器，压力损失小，污染车等新环境。回到不同的矿物油过滤器分离，提取后的产品。回过头来的油过滤器成为一种力量在当前的的问题。

二、HYDAC回油过滤器通常是由后进行浸出或浮选精矿提取和当前过滤器的进口，其余大部分尾矿泵打拖尾的污泥使用一些，细胞大小，一般超过80%的部分，有的甚至为了更详细。

三、高流回油过滤器，广泛应用于重型机械，冶金机械，能源，燃气涡轮机，液压系统。

它主要用于在液体，固体沥青液压油过滤用，粉煤灰和油品质量从这些化学变化而产生的胶质等，并具有报警和安全设备的旁路阀门系统发送者。

四、HYDAC滤芯是过滤器输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。

本公司以“优质产品，高效服务，以客为先”的宗旨，为您提供原装正厂的优质产品，以合理的性价比，快捷的交货期，热情周到的服务，从而赢得客户的一致赞赏。

询价方式：

1、如果您需要询价，请发邮件或传真给我。并在上面注明贵公司的等信息，至少要有以上三个信息我们才能报价，公司规定敬请谅解！

2、请在您的询价单上注明品牌英文拼写、中文品名（传感器、电机或检测仪等）、数量（数量的多少直接影响产品单价请注意）。

详情请点击：[HYDAC回油过滤器](#)