

一、MOOG滤芯645722/645722-N/B64572-2A产品特点：

美国原装进口滤料，孔径均匀，阻力低，容尘量大。

德国进口复合滤材折叠机，增大滤芯有效过滤面积。

耐油耐温环丙树脂胶粘结. 密封牢固。

加厚钢板骨架. 抗压降力强。

检验合格后出厂. 品质可靠。

二、MOOG滤芯645722/645722-N/B64572-2A 性能指标：

过滤精度：1~100um 过滤比：X≥

工作压力：（MAX）

工作介质：一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水-乙二醇等

工作温度：-30℃~110℃

过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材

结构强度：

使用范围：MOOG滤芯645722/645722-N/B64572-2A用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行。

以下是部分产品型号：

7160164 7160174 7160175 7160176 7160177

7160260 7160299 7160300 7160311 7160312

7160313 7160314 7160331 7160645 7160707

7160711 7160712 7160714 7167056 7168896

7169700 A31254 A31254A A31255 A31255A

A31375 我公司 威斯特（上海）传感器仪表有限公司承诺

良好的供货保证：我们不仅为客户提供优质，而是提供系统解决方案和专业的技术咨询

阳光下的利润：先进的管理和良好的进货渠道，使我们的产品具有明显的价格优势

完美的质量保证：以纪念堂水泵工程为代表的上千个良好质量记录

完善的售后服务：我们不单有良好的售后服务技术，还有良好的售后服务体系急客户之所急，想客户之所想，需客户之所需！您的满意，是我们最大的需求

询购方式：

客户确认多续采购产品型号发询价单传真或留言和打电话直接咨询；

我方会根据询价单型号查询价格和交货期，拟一份详细正规报价单传真报价；

客户收到报价单并确认型号无误后订购产品；

报价单负责人根据客户提供的型号以及数量拟份销售合同；

客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照销售金额汇款到公司开户行；

我公司财务查到款后，业务员安排发货并头告知客户跟踪运单；

详情请点击：MOOG滤芯