

REXROTH滤芯2. 0040G25-A00-0-M适用材质

我公司威斯特（上海）传感器仪表有限公司多年来坚持多品种、多品牌、差异化的发展战略，产品覆盖面较大，产品涉及低压电器、液压气动元件、仪器仪表、以及IT网络产品。公司经过多年的经营，已拥有全国范围的稳定客户群体，也完成了较多具有代表性的系统工程，暂如：DCS控制、高压变频、烟气监测、工业调度、仪表成套等，与客户及供应商具有稳定的业务合作基础，并建立了良好的信誉；近几年行业市场竞争极其激烈，公司在市场中不断的突破发展并探求多种思路经营管理，系统集成本地项目工程、拓展国际品牌渠道、以期形成真正意义上的自动化、智能化、透明化、自主化、公平化、阳光化市场，为客户提升自动化水平、降低成本、提供便捷采购是我们企业始终坚持的奋斗目标。

一、REXROTH滤芯2. 0040G25-A00-0-M适用材质

- 1、专为滤芯量身打造的全新过滤材质，多层的过滤结构确保高含污能力与脏污分离能力，质地均匀、耐腐蚀、耐疲劳。
- 2、创新纵向接合技术，完美接合的过滤材质末端，尤其在不同的负载变化下，更能有效阻止悬浮粒子从污物区进入滤净区。
- 3、滤芯操作中可以导出静电到安全值以下，表示突发性电击相关的例句连续的黑碳形成或淤积油形成都能排除。
- 4、优质不锈钢丝网滤料，孔径均匀，阻力低，容尘量大。
- 5、德国进口复合滤材折叠机，增大滤芯有效过滤面积。
- 6、耐油耐温环丙树脂胶粘结、密封牢固。
- 7、加厚钢板骨架、抗压降力强。
- 8、检验合格后出厂、品质可靠。

二、性能指标：

- 1、过滤率：25微米(um)；
- 2、工作压力：21Mpa；
- 3、工作介质：矿物油、合成油、涡轮油、清洗液、切削液、抗燃油、液压油、润滑油、变速箱油等；
- 4、工作温度：-30℃~110℃；
- 5、过滤材料：采用优质的不锈钢丝网；
- 6、结构强度：1、0Mpa， 2、0Mpa， 16、0Mpa， 21、0Mpa；
- 7、使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行。

三、REXROTH滤芯2. 0040G25-A00-0-M应用于：小型工业动力站、工业动力站、有精密泵的动力站、工业液压动力站、工业液压站、工业液动力压站动力站

我公司 威斯特（上海）传感器仪表有限公司承诺

1. 良好的供货保证：我们不仅仅为客户提供优质，而是提供系统解决方案和专业的技术咨询
2. 阳光下的利润：先进的管理和良好的进货渠道，使我们的产品具有明显的价格优势
3. 完美的质量保证：以纪念堂水泵工程为代表的上千个良好质量记录
4. 完善的售后服务：我们不单有良好的售后服务技术，还有良好的售后服务体

系
求

5. 急客户之所急，想客户之所想，需客户之所需！您的满意，是我们最大的需

询购方式：

1. 客户确认多续采购产品型号发询价单传真或留言和打电话直接咨询；
2. 我方会根据询价单型号查询价格和交货期，拟一份详细正规报价单传真报价；
3. 客户收到报价单并确认型号无误后订购产品；
4. 报价单负责人根据客户提供的型号以及数量拟份销售合同；
5. 客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照销售金额汇款到公司开户行；

我公司财务查到款后，业务员安排发货并头告知客户跟踪运单

详情请点击：[REXROTH滤芯](#)